

IDEALARC DC-1500


Универсальный источник постоянного тока DC для сварки под флюсом

IDEALARC DC-1500 – универсальный источник постоянного тока в комплекте с механизмами подачи NA-3 и NA-5 и трактором LT-7 обеспечивает точный контроль параметров сварки и увеличивающий производительность процесса.

Преимущества

- **Плавная регулировка** напряжения сварки в полном диапазоне.
- **Переключатель режима работы** для выбора характеристик процесса.
- **Компенсация сетевого напряжения** в диапазоне $\pm 10\%$ для улучшения стабильности процесса.
- **Вентилятор** с электронным и термостатическим датчиком для защиты от перегрева и электрической перегрузки источника.
- **Индикаторы функций**, встроенные в блок управления, гарантируют быструю диагностику.
- **Обмотки и выпрямители** защищены от влаги и коррозии.
- **Съемные боковые панели** для быстрого доступа к внутренним частям аппарата.
- **Утопленная фронтальная панель** защищает блок управления.
- **Клеммы и разъемы** для подключения дистанционного управления и кабелей.
- **Соответствует** требованиям стандартов IEC974-1 и CE.
- **Гарантия** 3 года на качество сборки и комплектующие.

Сварочные процессы:
FCAW, SAW, CAC-A



Заказ

K1383-4 DC-1500
380/440/3/50/60

K1383-5 DC-1500
415/3/50/60



Наименование	Номер по каталогу	Сеть питания	Свароч. ток / Напряж. / ПВ	Сетев. предох.	Диапазон рег. свароч. тока	Габаритные размеры ВхШхД (мм)	Вес (кг)
DC-1500	K1383-4	380/440/3/50-60	1500A/60V/100%	814A	20-60V 200-1500A	1453 x 560 x 970	644
	K1383-5	415/3/50-60		216A/187A			