

LINC FEED-22, -24 & -24 PRO

Механизмы подачи проволоки LF-22, -24 и -24 PRO - это портативные устройства, оснащенные функцией стабилизации подачи проволоки и 2 или 4 роликовыми механизмами подачи проволоки, функцией теста проволоки и теста газа, а также функцией отжига проволоки после сварки. Механизмы подачи могут быть установлены непосредственно на источниках или перемещаться на тележке. Кабели управления для подключения механизмов подачи к источнику выпускаются разной длины, что позволяет осуществлять сварочные работы на разных расстояниях от источника.


Преимущества

- **Плавная** настройка скорости подачи.
- **Переключатель** работы 2/4 такта.
- **Функция** продувки газа.
- **Регулировка** отжига проволоки после сварки.
- **Евро разъем** для подключения горелок.
- **Функция** холодной протяжки проволоки. Используется для подачи проволоки в горелку.
- **Стабилизация** скорости подачи проволоки.
- **В стандартной** комплектации поставляется на тележке.

+ для LF24 PRO

- **Четкий** дисплей панели управления
- **Синергетическое** управление для упрощения работы сварщика
- **Функция** регулировки скорости подхода проволоки, облегчающая старт.
- **Соответствует** требованиям стандартов IEC974-1, ROHS и CE.
- **Гарантия** 3 года на качество сборки и комплектующие.

Сварочные процессы MIG/MAG, FCAW



Стандартный комплект поставки

- Комплект роликов 1,0-1,2 мм.
- Адаптер для катушки
- Держатель для закрепления механизма подачи на источнике.

Рекомендуемые источники

Powertec 300S, Powertec 360S, Powertec 420S, Powertec 500S

Заказ

K14024-1 LF-22
K14025-1W LF-24
K14026-1W LF-24 PRO



Наименование	Номер по каталогу	Кол-во роликов	Тип охл.	Напряжение питания	Диапазон рег. скорости подачи (м/мм)	Диаметр проволоки (мм)		Габаритные размеры ВхШхД (мм)	Вес (кг)
						Сплошная	Порошковая		
LF-22	K14024-1	2	A	34-44 VAC	1 - 20	0,8 - 1,6	1,0 - 1,6	440 x 270 x 636	17
LF-24	K14025-1W	4	A/W						
LF-24 PRO	K14026-1W	4	A/W						