

Power Wave® 345M C

Превосходство импульсной сварки

Power wave® 345M C – промышленный компактный сварочный полуавтомат для сварки импульсным током, оснащенный рядом дополнительных функций. В стандартной комплектации полуавтомат оснащен набором синергетических программ для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия, никелевых сплавов, CuSi конвенционным методом CV, MIG, MMA и LIFT TIG.


Power wave® 345M C – простой в эксплуатации полуавтомат с доступным интерфейсом и насыщенной комплектацией. В корпус аппарата встроен отсек для сварочных аксессуаров. Аппарат оснащен надёжной, четырех-роликовой системой подачи проволоки, как и все новые механизмы подачи серии LF, обеспечивающие бесперебойную подачу проволоки от катушки до горелки.

Преимущества

- **Отличная характеристика дуги** при сварке импульсом, двойным импульсом, CV, MMA и TIG DC.
- **Используется для сварки стали**, нержавеющей стали, алюминия, никелевых сплавов, сплава CuSi.
- **Функция RapidArc** для сварки стали, нержавеющей стали с большой скоростью и небольшой линейной энергией.
- **Режим PowerMode** для сварки тонколистового металла из разных видов стали.
- **Режим S2F** для сварки алюминия.
- **Функция очистки** наконечника для повторной качественной сварки.
- **Функция Pulse-on-Pulse** (двойного импульса) обеспечивает хороший внешний вид шва и сварку тонколистового металла.
- **Функция Hot/Sof start** для сварки алюминия.
- **Соответствует** требованиям стандартов: IEC974-1, ROHS и CE.
- **Гарантия** 3 года на качество сборки и комплектующих.

Сварочные процессы

Pulse MIG, Pulse-On-Pulse, MIG/MAG, FCAW, MMA, Lift TIG DC



Стандартный комплект поставки

- Модель с воздушным охлаждением: 5 метровый сетевой кабель, 5 м кабель массы, тележка, набор приводных роликов (4 ролика) для сплошной проволоки, диаметром 1,2мм.
- Модель с жидкостным охлаждением: 5 метровый сетевой кабель, 5 м кабель массы, тележка, набор приводных роликов (4 ролика) для сплошной проволоки, диаметром 1,2мм, блок водяного охлаждения, набор push-pull.

Заказ

K10355-2A Power Wave® 345M C с воз.

K10358-2W Power Wave® 345M C с водн.



Наименование	Номер по каталогу	Сеть питания	Свароч. ток / Напряж. / ПВ	Сетев. предох.	Диапазон рег. свароч. тока	Габаритные размеры ВхШхД (мм)	Вес (кг)
PW 345M C с воз.	K10355-2A	230/400/3/50-60	350A/45V/35%	32A	5-350A (1.2-20 м/мин) Max. OCV: 47V	870 x 680 x 1060	135
PW 345M C с водн.	K10358-2W		300A/32V/60%				162