

Powertec® 161C

Выбор профессионалов




Сварочный аппарат POWERTEC® 161C – полноценный аппарат для полуавтоматической сварки на постоянном токе. Он идеально подходит для сварки тонколистового металла, для различных ремонтных и монтажных работ. Это идеальный инструмент для небольших мастерских, автомастерских, ферм и пр. Небольшой вес и габариты позволяют легко перемещать аппарат в любую точку рабочего участка или цеха. Питание от бытовой сети ~230В/16 А, позволяет использовать аппарат повсеместно. Рекомендуется для MIG/MAG сварки сплошной проволокой, самозащитной порошковой проволокой Innershield®. Powertec® 161C может осуществлять сварку проволокой диаметром от 0,6 мм до 1,1 мм (для сварки углеродистой и нержавеющей стали и порошковой проволокой) на катушках K300 и D200.

Преимущества

- **Сварка** сплошной проволокой 0.6 - 0.8 мм или порошковой проволокой 0.9-1.1 мм.
- **Питание** от сети 230 В, 16 А.
- **Встроенные функции** Burn-back (Регулируемый отжиг проволоки), Spot (Сварка электрозаклепками).
- **Аппарат идеален** для сварки тонколистовых изделий.
- **Возможность быстрой смены** полярности электродов.
- **Профессиональный** механизм подачи проволоки.
- **В комплект поставки** входит горелка, кабель на деталь и адаптер для катушки D200.
- **Соответствует** требованиям стандартов IEC974-1, -10, ROHS, CE.
- **Гарантия** 3 года на качество сборки и комплектующие.

Сварочные процессы
MIG, FCAW



Заказ

K14040-1 Powertec® 161C



Наименование	Номер по каталогу	Сеть питания	Свароч. ток / Напряж. / ПВ	Сетев. предох.	Диапазон рег. свароч. тока	Габаритные размеры ВхШхД (мм)	Вес (кг)
Powertec® 161C	K14040-1	230/1/50/60	150A/21,5V/20%	16А	30-150А 1,0-17 м/мин Max. OCV: 37V	615 x 390 x 825	53