

Powertec® 280C, 350C, 420C PRO

Отличные сварочные характеристики. Синергетическое исполнение


Полуавтоматы Powertec PRO – идеальное решение для сварки во всех отношениях. Превосходные свойства сварочной дуги гарантируют минимальное разбрызгивание во время сварки в среде аргонных смесей, а также при сварке в 100% CO₂.

Расширенный диапазон функций предполагает переключатель режима работы 2/4 такта, "холодную" подачу проволоки, тест газа. В стандартной комплектации аппарат оснащен четким цифровым дисплеем панели управления. Аппараты настолько универсальны, что сварочные работы становятся максимально выполнимыми на любом уровне. Синергетическое управление облегчает процесс работы сварщика, т. к. скорость подачи проволоки устанавливается аппаратом автоматически при разных положениях переключателя напряжения. Все три модели оснащены надежным 4-роликовым блоком подачи проволоки.

Преимущества

- **Аппараты** разработаны для разнообразных сварочных работ.
- **Отличные свойства** дуги как в газовой смеси так и в 100% CO₂.
- **Отличный механизм** подачи с роликами большого диаметра и двигателем большой мощности.
- **Электронная система** стабилизации скорости подачи проволоки.
- **Многоступенчатая регулировка** напряжения дуги для точной регулировки параметров.
- **Синергетическое управление** облегчает процесс управления параметрами для сварщика.
- **Чёткий и доступный** дисплей панели управления.
- **Оснащен** расширенным диапазоном функций.
- **Большие колеса**, ручка для перемещения и петля для поднятия обеспечивают полную маневренность аппарата.
- **Специальный отсек** для частей и инструментов.
- **Соответствует** требованиям стандарта IEC974-1, ROHS и CE.
- **Гарантия** 3 года на качество сборки и комплектующие.

Сварочные процессы
MIG /MAG, FCAW



Стандартный комплект поставки

4 м сетевой кабель, кабель массы с зажимом, комплект роликов, газовый шланг.

Заказ

K14013-1 Powertec 280C PRO

K14014-1 Powertec 350C PRO

K14015-1A Powertec 420C PRO
С возд. охлаждением

K14015-1W Powertec 420C PRO
С вод. охлаждением



Наименование	Номер по каталогу	Сеть питания	Свароч. ток / Напряж. / ПВ	Сетев. предох.	Диапазон рег. свароч. тока	Габаритные размеры ВхШхД (мм)	Вес (кг)
Powertec 280C PRO	K14013-1	230/400/3/50-60	280A/28V/40%	32A / 20A	30-280A	910 x 565 x 1030	142
Powertec 350C PRO	K14014-1		230A/25,5V/60%				
Powertec 420C PRO возд.	K14015-1A		350A/31,5V/40%	40A / 25A	30-350A	910 x 565 x 1030	147
Powertec 420C PRO вод.	K14015-1W		285A/28,2V/60%				
			420A/35V/40%	63A / 32A	30-420A	910 x 565 x 1030	157
			345A/31,3V/60%				