

## Powertec® 360S / LF-24


*Триумф технической мысли, мощности и надежности*

Powertec 360S с питанием от 3х фазной сети - источник питания постоянного тока с выходным током 350А при 35%ПВ. В комплекте с механизмом подачи LF-24 Powertec 360S является идеальным аппаратом для полуавтоматической сварки методом MIG/MAG низкоуглеродистых, легированных сталей и алюминия. Аппарат оснащен встроенной тележкой на колесах и ручками для перемещения. Поставляется в комплекте с 5 м сетевым кабелем и 3х метровым кабелем массы. Выпускается с воздушным и водяным охлаждением.

### Преимущества

- **Аппараты** разработаны для различных сварочных процессов.
- **Стабильные** свойства дуги при сварке в газовых смесях и 100% CO<sub>2</sub>.
- **Система** стабилизации обеспечивает постоянную скорость подачи проволоки.
- **Многоступенчатая** регулировка напряжения сварки позволяет устанавливать параметры с максимальной точностью.
- **Дополнительный дроссель** обеспечивает отличные свойства сварочной дуги.
- **Функция включения** вентилятора при необходимости (F. A. N.) снижает потребляемую мощность и попадание пыли и дыма внутрь устройства.
- **Синергетическое** управление облегчает работу сварщика.
- **Четкий** цифровой дисплей.
- **Полный** набор необходимых функций.
- **Большие колеса**, ручка для передвижения и петля для поднятия обеспечивают полную мобильность устройства.
- **Плавная регулировка** скорости подачи, 4-роликовый механизм подачи.
- **Режим** работы 2/4 такта.
- **Полный набор функций:** тест газа и проволоки, регулировка отжига проволоки, точечная сварка.
- **Соответствует** требованиям стандартов IEC974-1 и CE.
- **Гарантия** 3 года на качество сборки и комплектующие.

**Сварочные процессы**  
MIG/MAG, FCAW



**Рекомендованный комплект поставки**

- Механизм подачи LF-24, 4-роликовый, комплект роликов для проволоки диаметром 1,0-1,2мм
- Powertec 360S на тележке, Coolarc 25, сетевой кабель, набор кабелей с зажимом



Наименование	Номер по каталогу	Сеть питания	Свароч. ток / Напряж. / ПВ	Сетев. предох.	Диапазон рег. свароч. тока	Габаритные размеры ВхШхД (мм)	Вес (кг)
PT360S вод.	K14021-1A	230/400/3/50-60	350A/31,5V/40%	40A / 25A	30-350A	870 x 565 x 1030	145
PT360S вод.	K14021-1W		285A/28,2V/60%			870 x 700 x 1030	170

Наименование	Номер по каталогу	Напряжение питания	Диапазон рег. скорости подачи (м/мм)	Диаметр проволоки (мм)		Габаритные размеры ВхШхД (мм)	Вес (кг)
				Сплошная	Порошковая		
LF-24 вод./вод.	K14025-1 W	34-44 VAC	1 - 20	0,8 - 1,6	1,0 - 1,6	440 x 270 x 636	17
LF-24 PRO вод./вод.	K14026-1W						