

Invertec® 350-Pro

Надежный инверторный сварочный аппарат нового поколения

Модель Invertec 350-Pro – легкий, портативный универсальный источник сварочного тока.

Преимущества

- **Одинаковые номинальные характеристики** источника при всех возможных входных (сетевых) напряжениях и частотах при одно- или трехфазном подключении аппарата.
- **Диапазон регулировки** сварочного тока - 5-425 А для всех рекомендуемых процессов от аргонодуговой сварки до воздушно-дуговой строжки.
- **Сеть питания** – 208-575V. Это единственный источник, способный работать практически при любом энергоснабжении.
- **Функция Touch-Start** (зажигание дуги точечным касанием) в режиме аргонодуговой сварки предотвращает выгорание электрода и загрязнение шва включениями вольфрама.
- **Эффективность 87%** - низкая потребляемая мощность.
- **Гарантия 3 года** на качество сборки и комплектующие.

Сварочные процессы

MMA, Lift TIG, MIG/MAG, FCAW, Pulse MIG, CAC-A



Наименование	Номер по каталогу	Сеть питания	Свароч. ток / Напряж. / ПВ	Диапазон рег. свароч. тока	Габаритные размеры ВхШхД (мм)	Вес (кг)
Invertec V350-Pro	K1728-5	200-208/230/380-415 460/575/3/60/60	350A/34V/60% 300A/32V/100%	5-425A Max. OCV: 80V	376 x 388 x 709	36.7
	K1728-6	208/230/415/ 460/575/1/50/60				
	K1728-7	200-220/380-400 415-440/1/3/50/60	350A/34V/60% (3 ф.) 320A/33V/60% (1 ф.) 300A/32V/100% (3 ф.) 275A/31V/100% (1 ф.)			37.4
	K1728-8					